

DC MCB 80A-125A

Mini disyuntor



LDM7Z-1P-125



LDM7Z-2P-125



LDM7Z-4P-125

Datos técnicos

Estándar	IEC/EN60947-2
Protección	Sobrecorriente y cortocircuito
Tipo de viaje	Thermo-magnetic
No.of poles	1P, 2P, 4P
Corrientes nominales In	80,100,125A
Tensión nominal Ue	1P (250 VCC), 2P (500 VCC), 4P (1000 VCC)
Capacidad de ruptura nominal	10.000 A
Impulso nominal con tensión estándar (1,5/50) Uimp	4.000 V
Tensión de prueba dieléctrica en Ind.Freg. durante 1 min	3 kV
Característica de liberación térmica	(1,05-1,30)x pulg.
Característica de liberación magnética	(8-12)x En
Vida eléctrica	4.000 ciclos
Vida mecánica	10.000 ciclos
Indicador de posición de contacto	Sí
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	-5 °C a +40 °C Máx. 95 % de humedad
Tipo de conexión de terminal	Cable/Barra colectora tipo clavija/Barra colectora tipo horquilla
Tamaño máximo de terminal para cable	35 mm ²
Par de apriete máximo	2,5 N.m
Instalación	Montaje en carril DIN de 35 mm
Conexión	Según el diagrama de cableado

Dimensiones generales y de instalación (mm)

