


Datos técnicos

Modelo			
	PV0191-1P-A	PV0191-1P	HDKDC1P32AL
Voltaje nominal	1000 VCC		1500 VCC
Corriente nominal	32A		50A
Tamaño del fusible	10x38mm		10/14x85mm
Clase de operación	gPV		gPV
Vida mecánica	500		500
Ancho del producto	18mm		22mm
Par de apriete	2.5Nm 14In-lbs		2.5Nm 14In-lbs
Tamaño del terminal para cable	6mm² 8-18AWG		10mm² 6-18AWG
Temperatura ambiente (con una media diaria ≤35 °C)	-5°C~+40°C		
Temperatura de almacenamiento	-25°C~+70°C		
Estándar:	IEC60269-6		
Montaje	En carril DIN EN 60715 (35 mm) mediante dispositivo de clip rápido		

Número de referencia.	Grado de voltaje de CC	Tamaño del fusible	Clasificación actual del fusible
PV0191-1P-A	1000VDC	10x38mm	1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,16,20,25 30,32A
PV0191-1P	1000VDC	10x38mm	1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,16,20,25,30,32A
HDKDC1P32AL	1500VDC	14x85mm	8,10,12,15,16,20,25,30,32,35,40,45,50A

Datos técnicos

Modelo			
	BX0234-25A	FSKDC25AL	FSKDC25AL-14
Tamaño	10x38mm	10x85mm	14x85mm
Voltaje nominal	1000 VCC	1500 VCC	1500 VCC
Corriente nominal	1-32A	2-32A	8-50A
Clase de operación	gPV	gPV	gPV
Capacidad de ruptura	20KA	20KA	20KA
Estándar:	IEC60269		

Dimensiones generales y de instalación (mm)

