

LEADER
Conector fotovoltaico



PV-BN101A

PV-BN101A

SY-CP4C

 Resistencia a los rayos UV

 IP68

 UL94-V0

 -40°C~85°C



Voltaje nominal: 1500 V

Tensión de prueba: 6 kV (50 Hz, 1 min)

Material de aislamiento: PPO/PC

Resistencia al fuego: UL94-V0

Corriente nominal - 2,5 mm²: 30 A (14 AWG)

Resistencia de contacto: menos de 0,35 mΩ

Corriente nominal - 4 mm²: 35 A (12 AWG)

Grado de protección: IP68

Corriente nominal - 6 mm²: 40 A (10 AWG)

Temperatura ambiente: -40°C hasta +85°C

Corriente nominal - 10 mm²: 50 A (8 AWG)

Certificación: IEC62852 / UL6703

Dimensiones de la caja (cm)	Lista de paquetes	CANTIDAD	Peso bruto (kg)
59cm × 39cm × 20cm	Vivienda masculina	500 pcs	15kg
	Vivienda para mujeres	500 pcs	
	Terminal macho	500 pcs	
	Terminal hembra	500 pcs	

Observación: 500 pares en un paquete de cartón.

LEADER
Conector de rama en T



SY-BB21-AB

SY-BB31-AB

SY-BB41-AB

 Resistencia a los rayos UV

 IP68

 UL94-V0

 -40°C~85°C



Voltaje nominal: 1500 V

Tensión de prueba: 6 kV (50 Hz, 1 min)

Material de aislamiento: PPO/PC

Resistencia al fuego: UL94-V0

Corriente nominal - 2,5 mm²: 30 A (14 AWG)

Resistencia de contacto: menos de 0,35 mΩ

Corriente nominal - 4 mm²: 35 A (12 AWG)

Grado de protección: IP68

Corriente nominal - 6 mm²: 40 A (10 AWG)

Temperatura ambiente: -40°C hasta +85°C

Corriente nominal - 10 mm²: 50 A (8 AWG)

Certificación: IEC62852 / UL6703

Dimensiones de la caja (cm)	Lista de paquetes	CANTIDAD	Peso bruto (kg)
48cm × 37cm × 22cm	Conector solar macho	200 pcs	21.7kg
	Conector solar hembra	200 pcs	

Observación: 200 pares en un paquete de cartón.